



Tapetenkleister

Metylan NP Neuputzkleister

Metylan NP Neuputzkleister ist ein hochwertiger Methylzellulose-Kleister mit Kunstharz und klebeverstärkenden Zusätzen. Ein Spezialkleister für Neuputzflächen (Mörtelgruppe IV).



Lange offene Zeit.

Transparent auf trocknend.

Gute Korrigierbarkeit.

EIGENSCHAFTEN:

Sehr hohe Klebkraft.

Zeit- und kraftsparende Verarbeitung im Tapeziergerät.

Wandauftrag bei dimensionsstabilen Tapeten z. B. Vliestapeten mit Spritzgerät oder Streichroller möglich.

Schnell gebrauchsfertig.

Ideal als Kleistergrundierung.

Lange offene Zeit.

Optimale Kleisterverteilung.

Transparent auf trocknend.

Hohe Feuchtfestigkeit.

Keine offenen Nähte mehr.

Gute Korrigierbarkeit.

VERWENDUNGSZWECK:

Zum sicheren Tapezieren von überstreichbaren Tapeten sowie Unterlagsstoffen aus glattem Vlies.

Geprägte Vliestapeten.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, gleichmäßig saug- und tragfähig sein.

Metylan NP Neuputzkleister vollständig und zügig unter kräftigem Rühren mit Rührstab oder -flügel in kaltes Wasser einrühren und noch etwa 2 Minuten intensiv weiterrühren.

Die Packung beim Einschütten dicht über das Wasser halten.

Nach 15 Minuten noch mal kräftig durchschlagen.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +15°C verarbeiten.

VERBRAUCH:

Der Verbrauch beträgt je nach Art des zu verklebenden Materials 200-300 g/m².

LAGERSTABILITÄT:

Kühl, trocken und frostfrei lagern.

BESONDERE HINWEISE:

Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.

Ein portionsweises Ansetzen ist nicht möglich.

TECHNISCHE DATEN:

Schüttgewicht: 530-630 g/l

Löslichkeit: In ca. 15 Minuten in kaltem Wasser.

Dichte (spez. Gewicht) des fertigen

Klebstoff-Ansatzes:

Offene Zeit: Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen: bis zu 40 Minuten

Aussehen des fertigen Klebstoffes:	Weiß. Transparent aufrocknend
pH-Wert der wässrigen Lösung:	Im neutralen Bereich (um pH=7).
Beständigkeit der Klebungen:	Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen.

VERPACKUNGSGRÖßEN:

4 Pakete à 1 kg

DOWNLOAD:

-  Sicherheitsdatenblatt **Metylan NP Neuputzkleister** 30.71KB [Öffnen](#)
-  Technisches Merkblatt **Metylan NP Neuputzkleister** 2.22KB [Öffnen](#)