



## Tapetenkleister Metylan Spezial

Für Raufaser und Spezialtapeten. Aus hochwertiger Methylzellulose. Für Allergiker geeignet.



Hochergiebig  
Klumpenfrei anrührbar  
Maschinengängig

### EIGENSCHAFTEN:

Verstärkte Klebkraft.  
Seht gute Korrigierbarkeit.  
Dauerhafte Sicherheit.

### VERWENDUNGSZWECK:

Spezial-Kleister zum sicheren Tapezieren.  
Raufaser  
Spezialtapeten (wie Gras-, Seiden-, Textil-, Kork- und ähnlichen Naturwerkstoffen).  
Prägetapeten  
Schwere Papiertapeten  
Spaltbare Rollenmakulatur (mit Zusatz von Metylan Ovalit T).  
Vinyl- und Strukturpapertapeten (mit Zusatz von Metylan Ovalit T).

### VERARBEITUNGSHINWEISE:

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein.  
Packungsinhalt in kaltes Wasser einrühren.  
Nach 2-3 Minuten nochmals umrühren.  
Nach ca. 30 Minuten kräftig durchschlagen: Metylan ist jetzt gebrauchsfertig.

### VERBRAUCH:

Vorkleistern: 60 - 80 m<sup>2</sup>  
Tapeten: 22 - 26 m<sup>2</sup>  
Raufaser: 22 - 26 m<sup>2</sup>

### LAGERSTABILITÄT:

Kühl, trocken und frostfrei lagern.

### BESONDERE HINWEISE:

Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.  
Ein Zusatz von ca. 20% Metylan Ovalit T in den fertig angesetzten Kleister erhöht die Feuchtfestigkeit und die Klebkraft.

### TECHNISCHE DATEN:

Schüttgewicht: 500-600 g/l

Löslichkeit: In ca. 30  
Minuten in  
kaltem  
Wasser  
gelöst

Aussehen der Lösung: Milchig-weiß

pH-Wert der wäßrigen Lösung: Im neutralen Bereich (um pH = 7)

Beschaffenheit Kurz

des fertigen abreißend,  
Kleisters: dick

### **VERPACKUNGSGRÖßEN:**

40 Pakete à 200 g

### **DOWNLOAD:**

-  Sicherheitsdatenblatt **Metylan Spezial** 33.09KB [Öffnen](#)
-  Technisches Merkblatt **Metylan Spezial** 156.86KB [Öffnen](#)