



## Tapetenkleister

### Metylan TG instant Tapeziergeräte-Kleister

In 3 Minuten gebrauchsfertig. Gewährleistet optimale Kleisterverteilung und leichtes Durchziehen der Bahnen im Gerät.



Hohe Feuchtfestigkeit.  
Gleichmäßige (homogene) Flotte.  
Geeignet für alle Tapeziergeräte.

#### EIGENSCHAFTEN:

Optimale Kleisterverteilung – rationelles Arbeiten.  
Instant-Qualität: in 3 Minuten gebrauchsfertig.  
Geeignet für alle Tapeziergeräte.  
Leichtes Durchziehen der Bahnen.  
Kein Auslaufen an den Rändern der Bahnen.  
Gleichmäßige (homogene) Flotte.  
Hohe Klebkraft; klebkraftverstärkt.  
Hohe Feuchtfestigkeit.  
Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit).  
Beständig gegen Temperaturschwankungen, Kalk und Zement.  
Leicht anzurühren, leicht aufzutragen.  
Dauerhafte Sicherheit.

#### VERWENDUNGSZWECK:

Spezial-Kleister für Tapeziergeräte.  
Zum sicheren Tapezieren von Tapeten und Raufaser.

#### VERARBEITUNGSHINWEISE:

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein.  
Packungsinhalt vollständig und zügig unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einschütten und noch kurze Zeit weiterrühren.  
Die Packung beim Einrühren dicht über das Wasser halten.  
Nach 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen: Metylan ist jetzt gebrauchsfertig.

#### VERBRAUCH:

Vorkleistern 1:70  
Tapeten 1:35  
Raufaser 1:35

#### LAGERSTABILITÄT:

Kühl, trocken und frostfrei lagern.

#### BESONDERE HINWEISE:

Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.  
Beim Kleben von Rollenmakulatur ca. 20% Metylan Ovalit T zusetzen.

#### TECHNISCHE DATEN:

Schüttgewicht: 390-470 g/l  
Rohstoffbasis: Methylzellulose  
mit Kunstharz  
Löslichkeit: In 3 Minuten in  
kaltem  
Wasser gelöst  
Aussehen der Lösung: Milchig-weiß  
pH-Wert der wässrigen Lösung: Schwach  
alkalisch (pH =  
8-9)

Beschaffenheit Kurz  
des fertigen abreiend,  
Kleisters: leimig

### **VERPACKUNGSGRÖEN:**

25 Pakete à 200 g

10 Pakete à 500 g

### **DOWNLOAD:**

-  Sicherheitsdatenblatt **Metylan TG instant Tapeziergerte-Kleister** 93.26KB [ffnen](#)
-  Technisches Merkblatt **Metylan TG instant Tapeziergerte-Kleister** 1.79KB [ffnen](#)